

Информация за продукта:

Полиране на паркет – Мат

1. Описание на продукта:

Полимерна дисперсия съдържаща восък за защита на водоустойчиви лакирани паркетни и коркови подови настилки. Образува матов филм, който защитава настилката от надраскване и следи от обувки. Освежава стари подови настилки. Подходящ и за фабрично лакиран паркет. Улеснява ежедневното почистване.

2. Предназначение:

Водоустойчиви лакирани подови настилки от паркет и корк

3. Приложение:

Предварително почистете пода добре. Нанесете препарата, неразреден, с помощта на подходящ широк моп без власинки до образуването на равномерен, тънък филм. За по-добра защита на настилката, нанесете препарата повторно в перпендикулярна посока след втвърдяване на филма. Оставете пода да съхне мин. 12 часа.

Максимална защита на настилката ще постигнете, ако редовно третирате пода с **Полиране на паркет – Мат** след основно почистване:

слабо натоварени настилки (напр. спални) – на всеки три месеца

средно натоварени настилки (напр. коридори, стълбища и тн.) – на всеки 2 до 4 седмици (при необходимост по-често)

силно натоварени настилки (магазини, ресторанти и тн.) – всяка седмица

Указания: При полиране, подът не трябва да е изложен на пряка слънчева светлина и течение. Предварително изключете подовото отопление.

При особено чувствителни към влага видове дървен материал (напр. бук и явор) препоръчваме предварително третиране на пода с препарата за Импрегнация на фуги.

Разход: 20-25 гр/ кв м (едно нанасяне)

4. Технически характеристики:

Ниво на рН: 8,0 (концентрат)

Състав: бензизотиазолинон, метилизотиазолинон, ароматни вещества, разтворители, компоненти за ефективна грижа.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворен, на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

5. Контрол на качеството:

Institut für Fußboden- und Raumausstattung Richard A. Kille, Köln (IFR)

6. Опаковка:

750 мл

